
LOS filtros P y SP están fabricados en polietileno resistente a los rayos UV y son aptos para instalaciones en el exterior. El depósito de filtro de polietileno ha sido bienvenido en la industria, no solo por su durabilidad, sino también por su fiabilidad, rendimiento y coste reducido.

## Filtro Serie P con válvula superior



#### El filtro de la Serie P incluye:

- 1. Válvula selectora superior de 6 vías
- 2. Conexiones universales estándar
- 3. Manómetro
- 4. Sistema de brazos colectores

#### **Dimensiones:**

Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
P350	726	619	550	160	350	298
P400	757	640	590	175	400	390
P450	814	698	638	210	449	390
P500	845	730	670	235	527	500
P650	950	835	775	300	627	500
P700	1020	905	845	330	703	500

## Información técnica:

Código	Modelo	Área Filtro(m²)	Conexiones	Caudal Máx.		Arena (kg)
88011601	P350	0.10	1.5" / 50mm	72lpm	4.32m <sup>3</sup> /h	20
88011602	P400	0.13	1.5" / 50mm	102lpm	6.12m <sup>3</sup> /h	35
88011603	P450	0.16	1.5" / 50mm	130lpm	7.80m <sup>3</sup> /h	45
88011604	P500	0.22	1.5" / 50mm	180lpm	10,80m <sup>3</sup> /h	85
88011605	P650	0.31	1.5" / 50mm	255lpm	15.30m <sup>3</sup> /h	145
88011607	P700	0.39	1.5" / 50mm	320lpm	19,20m³/h	210

### **EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD**

ADDRESS G/F 41 TIN HAU TEMPLE ROAD, NORTH POINT, HONG KONG PHONE +852 2832 9880 www.emauxgroup.com

Equipos para Piscina y Spa

# **STRIVE FOR CLEAR WATER**

#### Distribuidor: